

MICRO FIBRAS SINTÉTICAS PARA HORMIGÓN X CAJA DE 10 UN

Código FIMF19-600X10

Ver en tremix.com.ar
Escaneá el código para ver fotos, video y más información del producto.

DATOS TÉCNICOS

LA FIBRA MF se recomienda en	Pisos Industriales de hormigón llaneados
Absorción	Ninguna
Longitud de los haces	12 y 19 mm
Punto de ignición	590°c
Conductividad térmica	Baja
Resistencia a los ácidos y sales	Alta
Materia Prima	Polipropileno Virgen
Gravedad Específica	0,9
Punto de fusión	160°c
Conductividad eléctrica	Baja
Resistencia a los álcalis	Alta

CARACTERÍSTICAS

- Caja x 10 unidades
- Fibras sintéticas multifilamento, cuya única materia prima es polipropileno virgen, desarrolladas específicamente para ser usadas como refuerzo tridimensional. Al mezclarse con los distintos elementos del hormigón, se distribuyen en todas direcciones deteniendo las fisuras en su estado microscópico, evitando su propagación y la creación de futuros problemas derivados del agrietamiento.
- Detienen las fisuras por contracción plástica generadas durante las primeras 24 hs. de vida de hormigones y morteros.
- Evitan la propagación de fisuras en hormigones y morteros.
- Prolongan la vida útil en hormigones y morteros