

POLICEMENTO CUSI

Código PICUSI-20

Ver en tremix.com.ar
Escaneá el código para ver fotos, video y más información del producto.

DATOS TÉCNICOS

Almacenaje	En lugar fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor o llama	**Vida útil**	2 años, en envases cerrados en origen
Consumo	Aproximadamente 0,100 L/m²	**Presentacion**	En latas de 20LTS

CARACTERÍSTICAS

- Compuesto líquido para el
- Curado del hormigón
- Vehiculizado en solventes
- POLICEMENTO CUSI es un producto líquido incoloro, con característico olor a solvente y peso específico
- Pulverizado sobre la superficie del hormigón fresco, seca rápidamente y deja adherida una película continua, flexible, que actúa de barrera contra la evaporación brusca del agua. De tal modo, el hormigón comp1eta su fraguado y curado en presencia de la humedad necesaria para la total hidratación del cemento.
- POLICEMENTO CUSI es compatible con la adherencia de las pinturas que se deban aplicar luego al hormigón, sin que sea necesario tratamiento alguno para eliminarlo
- POLICEMENTO CUSI cumple las exigencias de las normas IRAM 1675 (compuesto tipo B) y ASTM C 309-81 (compuesto tipo 2 clase B).
- Evita la fisuración por retracción plástica y secado.
- Protege el hormigón en clima caluroso, bajo el rayo del sol o la acción del viento.