

ENDURECEDOR NO METÁLICO NATURAL (GRIS CEMENTO)

Código QUARCOVER-40

Ver en tremix.com.ar
Escaneá el código para ver fotos, video y más información del producto.

DATOS TÉCNICOS

Consumo	El consumo estándar es de 2 Kg por m^2 de superficie a cubrir
Presentación	ENDURECEDOR NO METALICO , se comercializa en bolsas de 40 Kg
Almacenaje	Proteger de la humedad, conservar en lugar seco protegido de la intemperie

CARACTERÍSTICAS

- Pisos de cemento
- ENDURECEDOR NO METALICO es un agregado no metálico, formulado a base de componentes minerales de extrema pureza y gran dureza. La composición del producto comprende material especialmente seleccionado con la granulometría adecuada combinado con un agente reductor de agua que genera una gran resistencia al uso y a los efectos producidos por la presencia constante del agua.
- Con la incorporación de ENDURECEDOR NO METALICO se logra una superficie dura, densa, compacta, apta para condiciones severas siendo resistente al deslizamiento.
- Otra característica de vital importancia es que por su mayor resistencia a la abrasión se elimina el polvo, además se reducen los gastos de mantenimiento debido a la prolongación de la vida útil del piso por la incorporación de este tipo de endurecedores.
- Usos básicos: Se recomienda cuando se requiere una superficie resistente al impacto, a la abrasión, libre de polvo, entre otras características. Por lo tanto los resultados obtenidos son óptimos cuando se lo incorpora en pisos industriales en general, estaciones de servicio, garages, pisos deportivos y pisos de cemento alisado en general.
- Aplicación: ENDURECEDOR NO METALICO, se mezcla en seco con igual cantidad de cemento, luego se esparce la mezcla sobre la superficie de hormigón fresco según la dosificación recomendada anteriormente. ENDURECEDOR NO METALICO, es compatible con los tipos de terminación más frecuentes como rodillado, alisado, etc.