SET RODILLO DE PUAS 20 Y 9" P/ EPOXI (RASTILLO + PLANTILLAS)

Código SET-EPOXI20/9



Ver en tremix.com.ar
Escaneá el código para ver fotos, video y más información del producto.

DATOS TÉCNICOS

Material	Base de polipropileno o plástico resistente con púas de metal (más estables)
Material del Rodillo	La estructura cilíndrica suele ser de plástico robusto

CARACTERÍSTICAS

- PLANTILLAS DE PUAS: Permitir el Tránsito. Permiten que el aplicador camine sobre el epoxi o autonivelante recién aplicado (aún líquido) para distribuirlo o usar el rodillo de púas, sin dejar huellas de pisada.
- Diseño: Una base de plástico o polipropileno que se sujeta al calzado con correas ajustables. La base está equipada con púas o clavos de metal (generalmente zincado)
- Púas: Son rígidas y cortas, hechas de plástico duro (polipropileno o nylon) o, en algunos casos, de metal. El material debe ser resistente a los solventes y al epoxi.
- Longitud de las Púas:Varía según el espesor de la capa de epoxi que se esté aplicando, asegurando que las púas penetren hasta el fondo del material sin tocar el sustrato. Las más comunes son de alrededor de 11 mm.
- Uso: Se usa sobre la resina epoxi líquida, después de extenderla con una llana dentada o espátula niveladora, y antes de que empiece a curar. Debe usarse con zapatos de púas para poder caminar sobre el epoxi sin dejar huellas.
- Acero Inoxidable (generalmente): Es crucial que sea acero inoxidable para asegurar la resistencia a la corrosión y a la naturaleza química de la resina epoxi y sus solventes de limpieza.
- Función PrincipalControl de Espesor (Dosificación). Se utiliza para extender el epoxi autonivelante o de alto espesor sobre el suelo, dejando una capa de resina con una altura uniforme y predeterminada.
- Diseño: Consiste en una hoja de acero (la llana) con muescas o dientes de un tamaño y forma específicos a lo largo del borde. Suele tener un mango largo o adaptador para trabajar de pie.
- Muescas (Dientes)El tamaño, la forma (V o cuadrada) y la profundidad de los dientes determinan el espesor de la capa de epoxi aplicada. Por ejemplo, una muesca de $3MM o 5MM es común para recubrimientos delgados.
- Uso en la Aplicación1. Se vierte la resina epoxi mezclada sobre el suelo.