FUSOR DE ASFALTO CON LANZA CALEFACCIONADA - PARA TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS

Código TX-ASFRF-50-CILC



Ver en tremix.com.ar
Escaneá el código para ver fotos, video y más información del producto.

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos	A COMPLETAR

CARACTERÍSTICAS

- Equipo diseñado y construido para la fusión y calentamiento indirecto de asfaltos oxidados o modificado con polímeros en panes o liquida para tomado de juntas y fisuras.
- Capacidad de Asfalto 500 litros. Construido en chapa de acero.
- 1) Batea de Asfalto.
- 2) Batea de Aceite técmico.
- 3) Cámara de fuego.
- El bastidor o chasis está construido con perfiles de acero. El equipo dispone de soportes tipo telescópicos regulable ubicados para estacionamiento.
- Eje de acero montado sobre dos mazas de ruedas con rodamientos cónicos y elásticos semielípticos. Neumáticos nuevos rodado 650 x 16.
- Triple manguera mallada de acero inoxidable calefaccionada por baño de aceite térmico.
- Lanza de aplicación de doble tubo calefaccionada por circulación forzada de aceite térmico.
- Sistema de calentamiento a Gas.
- Quemador a GLP (gas licuado de petróleo) , con piloto de encendido manual, válvula de seguridad y soporte para garrafa de 45 kg. (No incluida).