FUSOR DE ASFALTO PARA TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS

Código TX-ASFRF-50



Ver en tremix.com.ar
Escaneá el código para ver fotos, video y más información del producto.

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos	A COMPLETAR

CARACTERÍSTICAS

- Equipo diseñado y construido para la fusión y calentamiento de material asfáltico (Asfalto en panes, Granular y Emulsión líquida .
- Capacidad 500 litros. Construido en chapa de acero. Válvula trasera de descarga manual de 1.1/2" de diámetro. La descarga de material se realiza por gravedad por medio de la válvula trasera.
- Construido en chapa de acero. Esta carcaza está dividida en dos partes: una cámara inferior revestida con ladrillo refractario para mantener la temperatura interior del tanque, y una cámara superior de calentamiento.
- El bastidor o chasis está construido con perfiles de acero. El equipo dispone de soportes tipo telescópicos regulable ubicados para estacionamiento.
- Eje de acero montado sobre dos mazas de ruedas con rodamientos cónicos y elásticos semielípticos. Neumáticos nuevos rodado 650 x 16.
- Quemador a GLP (gas licuado de petróleo) , con piloto de encendido manual, válvula de seguridad y soporte para garrafa de 45 kg. (No incluida).
- Termómetro 0-300ºC del tipo cuadrante para control de temperatura del asfalto.
- Manual de uso y operación y capacitación Remota incluida.