

ADHESIVO MORTERO PARA ANCLAJES EPOXI HORSE HM-500

Código TX-HM500

Ver en tremix.com.ar
Escaneá el código para ver fotos, video y más información del producto.

DATOS TÉCNICOS

Código Tremix	Tx-hm500	**Formato**	Cartucho dual 390 ml (mezcla 3:1)
Normas	Ensayos según ASTM (C882, D638, D648, D695, D790, D732, D570)	**Compresión**	152,65 MPa (ASTM D695)
Tracción	70,18 MPa (ASTM D638)	**Flexión**	54,65 MPa (ASTM D790)
Adherencia epoxi-hormigón superior	26,28 MPa (ASTM C882)	**Módulo elástico elevado**	6.942 MPa
Temperatura de deflexión	78 °c (astm D648)	**Absorción de agua**	0,05 % (astm D570)
Sin presión de expansión	Compatible con zonas sísmicas y estructuras delicadas	**Aplicación limpia y precisa**	No escurre, incluso en posiciones invertidas
Caja	30 Unidades	**Vida útil**	18 meses

CARACTERÍSTICAS

- TREMIX HORSE TX-HM500 Epoxy Resin Achoring es un adhesivo de resina epoxi modificado de dos componentes, con tubo de plástico de alta calidad, paquete de doble cartucho. Se inyecta en los orificios con la pistola dispensadora, mezclando la parte A y la parte B de manera uniforme, para plantar barras de refuerzo.
- Rango de aplicación
- Conexiones estructurales con barras de refuerzo postinstaladas (por ejemplo, extensión / conexión a paredes, losas, escaleras, columnas, cimientos, etc.)
- Es posible la renovación estructural de edificios, puentes y otras estructuras civiles, reconstruyendo y reforzando miembros concretos